


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 060-2380.1

| | | | |
|-----|---|------------|--|
| 1. | HD – element murowy ceramiczny Kategoria I, 210 mm x 100 mm x 65 mm | | |
| 2. | WDF FORMBACK– cegła elewacyjna cieniowana podpalana | | |
| 3. | Element murowy ceramiczny przeznaczony na ściany nośne i nienośne do murów zabezpieczonych i niezabezpieczonych. | | |
| 4. |  <div style="float: right;"> <p>Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Querenstede Zur Tonkuhle 5 D-26160 Bad Zwischenahn</p> </div> | | |
| 5. | Nie dotyczy | | |
| 6. | System 2+ | | |
| 7. | Certyfikowana instytucja Güteschutz Ziegel e.V., NB Nr. 0854 przeprowadziła pierwszą inspekcję zakładu producenta oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągły monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli produkcji według wymogów systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 0854-CPD-060. | | |
| 8. | Nie dotyczy | | |
| 9. | Deklarowane właściwości użytkowe | | |
| | Zasadnicze charakterystyki | | Właściwości użytkowe |
| | | | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| | Wymiary | | Długość/szerokość/wysokość [mm] 210/100/65 |
| | Odchyłki wymiarów | Średnia | kategoria Tm [mm] Długość + 4/-8 Szerokość ± 4 Wysokość ± 2 |
| | | Rozpiętość | kategoria Rm [mm] Długość 8 Szerokość 5 Wysokość 3 |
| | Kształt i budowa | | rysunek b; 5.3.2 |
| | Wytrzymałość na ściskanie – kierunek obciążenia: prostopadle do poziomej spoiny w murze | Średnia | N/mm ² ≥ 10 |
| | Rozszerzalność pod wpływem wilgoci | | mm/m NPD |
| | Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2 | | N/mm ² Wartość tabelaryczna 0,15 |
| | Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych | | Kategoria S2 |
| | Reakcja na ogień | | Klasa A1 |
| | Absorpcja wody | | % - wagowy ≤ 10 |
| | Współczynnik dyfuzji pary wodnej | | μ 50/100 |
| | Gęstość brutto w stanie suchym | | kg/m ³ 1610 |
| | | Kategoria | D1 |
| | Gęstość netto w stanie suchym | | kg/m ³ 1920 |
| | | Kategoria | D1 |
| | Współczynnik przewodzenia ciepła | | W/mK NPD |
| | Trwałość | | Kategoria F2 |
| | Substancje niebezpieczne | | załącznik ZA.3 |
| 10. | <p>Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.</p> <p>Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.</p> <p>Zetel, den 01.07.2013</p> <p style="text-align: center;">Ralf Borrmann Dyrektor d/s Technicznych</p> | | |