

CE-OZNAKOWANIE 057 – 10159.3



2510

10159 LDF 20 **Sydney** – cegła klinkierowa drażona burgund gładka
U – element murowy ceramiczny Kategoria I, 290 mm x 115 mm x 52 mm



Producent / Zakład Produkujący

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1
55 – 300 Środa Śląska ul. Ceramiczna 2
Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111
www.roben.pl, E-mail : biuro@roben.pl

16

EN 771-1:2011+A1:2015

Certyfikat ZKP Nr - 2510 – CPR - 337

Element murowy ceramiczny przeznaczony do murów niezabezpieczonych

Nr. Deklaracji właściwości użytkowych 057 – 10159.3

Odchyłki wymiarów	średnia	Kategoria Tm (mm)	Długość + 5/-10 Szerokość ± 5 Wysokość ± 3
	rozpiętość	Kategoria Rm (mm)	Długość 10 Szerokość 6 Wysokość 4
Kształt i budowa – 1 grupa konstrukcyjna		Rysunek c – element pionowo drażony	
Wytrzymałość na ściskanie dla kl. 35	średnia	N/mm ²	≥ 43,8
	kierunek obciążenia	prostopadle do poziomej spoiny w murze	
Przepływ wilgoci		mm/m	NPD
Wytrzymałość spoiny		N/mm ²	NPD
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		Kategoria	S2
Absorpcja wody		% - wagowy	≤ 6
Gęstość brutto w stanie suchym		kg/m ³	1500 (D2)
Gęstość netto w stanie suchym		kg/m ³	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła		W/mK	NPD
Trwałość (mrozoodporność)		Kategoria	F2
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		μ	50/100
Substancje niebezpieczne		Brak	